

Trinkwasserschlauch- Desinfektionsset

TWS-KIT-AIR
mit Hygienezertifikat



Art. Nr.: TWS-KIT-AIR

Für Trinkwasserschläuche 1/2" bis 1,5"

Set bestehend aus:

- 1 Stck. Transportbox
- 1 Stck. TWS-Projektilepistole mit GEKA® Trinkwasserkupplung
- 1 Stck. CE-DS5 Anschlusschlauch mit Kupplung und Stecker, 5 m
- 1 Stck. CE-MU-DM10-AIR Spezial-Druckminderer, mit Kupplung, 10 bar, für Atemluftflaschen 200 und 300 bar verwendbar.
- 1 Stck. CE-USB Stick mit Bedienungsanleitung

Optional bieten wir zu diesem Gerät Desinfektionslösung und geeignete Projektile zum Desinfizieren und Trocknen von Trinkwasserschläuchen an.

Technische Daten:

Betriebsdruck: max. 8 bar

Reinigungsgeschwindigkeit bis zu 15 m/s

Gewicht ca. 3,5 kg



IHF-Industriehandel, Arno Fährmann e.K.

Am Mausauel 13, D-52385 Nideggen-Rath

Tel.: +49 (0)6484 89 19 36 Fax: +49 (0)3212 141 59 84, Mail: info@ihf-industriehandel.de Web: www.ihf-industriehandel.de

© all rights reserved – Arno Fährmann e.K. - DBTWS-REV3-27.03.2026

Trinkwasserschlauch- Desinfektionsset

TWS-KIT-AIR
mit Hygienezertifikat


Einsatzgebiet:

Das TWS-KIT-AIR ist ein Desinfektionsgerät zum Reinigen, Trocknen und Beprobieren von 1/2" bis 1,5" Trinkwasserschläuchen (Erweiterung auf Storz-C und Storz-B möglich).

Es ist für den semiprofessionellen Einsatz gedacht und richtet sich speziell an Anwender die gelegentlich oder saisonbedingt Trinkwasserschläuche verwenden und ein effektives, kostengünstiges Gerät, für eine allen hygienischen Anforderungen entsprechende Reinigung, benötigen.

PROFESSIONELLE SCHLAUCHREINIGUNGSSYSTEME - AUSWAHLTABELLE					
Hose Nom. Width (Inch)	Hose ID (mm)	Coupling Type	Cleaning Projectile Ø	TWS Gun Adapter	Propellant Gases
1/2"	13	GEKA® 1/2"	TWS-18 mm	GEKA®	CO ₂ /N ₂ /Atemluft*
3/4"	25	GEKA® 3/4"	TWS-26 mm	GEKA®	CO ₂ /N ₂ /Atemluft*
1,5"	38	GEKA® 1,5"	TWS-45 mm	GEKA®	CO ₂ /N ₂ /Atemluft*
1,5"	38	Storz-C	TWS-45 mm	TWS-Storz-C	N ₂ /Atemluft* 
2"	52-54	Storz-C	TWS-65 mm	TWS-Storz-C	N ₂ /Atemluft* 
2,5"	63	Storz-B	TWS-70 mm	TWS-Storz-C + CE-UCB	N ₂ /Atemluft* 
3"	76	Storz-B	TWS-80 mm	TWS-Storz-C + CE-UCB	N ₂ /Atemluft* 

di Ø 13-19-25 mm	GEKA® Kupplung	Projektil	GEKA®
di Ø 13-19-25 mm	Schlauch ohne Einfassung	Projektil	TWS-UNI Adapter
di Ø 38-54 mm	Storz-C Kupplung	Projektil	TWS-Storz-C Adapter
di Ø 63-76 mm	Storz-B Kupplung	Projektil	CE-UCB + TWS-Storz-C Adapter



CO₂ N₂ Atemluft

CO₂-N₂-Atemluft 

N₂ Atemluft 300 bar

N₂-Atemluft 

Das TWS-KIT-AIR wird bei allen Trinkwasserschlauchanwendungen an eine Atemluftflasche-Gasflasche mit Ventilanschluss DIN-EN 144-2/3 (ISO 12209:20123) betrieben. Wir empfehlen Flaschengrößen ab 4 Liter mit 200 oder 300 bar Fülldruck. Bitte beachten Sie unsere Bedienungsanleitungen und Sicherheitsdatenblätter. Weiter Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite:

www.ihf-industriehandel.de

IHF-Industriehandel, Arno Fährmann e.K.

Am Mausauel 13, D-52385 Nideggen-Rath

Tel.: +49 (0)6484 89 19 36 Fax: +49 (0)3212 141 59 84, Mail: info@ihf-industriehandel.de Web: www.ihf-industriehandel.de

© all rights reserved – Arno Fährmann e.K. - DBTWS-REV3-27.03.2026